

Pohotové klížící lisy



Dvěřní upínák TB / TL



Objednáací číslo	Rozpětí	Rozměry čelisti š x v	Hmotnost	Balení	V3
	mm	mm	kg	Ks	
s profilem 40 x 40 x 5 mm					
TB100	1000	66 x 43	5,07	1	
TB120	1200	66 x 43	5,54	1	
TB150	1500	66 x 43	6,03	1	
TB210	2100	66 x 43	7,87	1	
TB250	2500	66 x 43	9,43	1	
lehký s l profilem 37 x 11 x 4,5 mm					
TL60	600	48 x 53	3,78	2	
TL90	900	48 x 53	4,80	2	
TL120	1200	48 x 53	5,06	2	
TL180	1800	48 x 53	7,10	2	



TB:

- Upínací síla až 14 000 N
- S navěšeným aretačním svorníkem
- Kolíková rukojeť
- Stabilní díky profilu T

TL:

- Upínací síla až 9 900 N
- Snadno přestavitelné svěrací čelisti
- Kliková rukojeť
- Stabilní díky profilu I

Šroubová svěrka na trubky BPC



Objednáací číslo	pro trubku Ø		Vyložení	Hmotnost	Balení	V3
	mm	"	mm	kg	Ks	
BPC-H12	21,3	½	40	0,88	4	
BPC-H34	26,9	¾	42	1,23	4	



- Vhodné pro ocelovou trubku DN 20 / R 3/4" příp. DN 15 / R 1/2"
- Vnější průměr 26,9 mm příp. 21,3 mm
- Přímé volitelné rozpětí
- Se stojanem